



PRODOTTI PER AUTO E MOTO

SCHEDA TECNICA

## **TRATTAMENTO ANTICONGELANTE**

### **DIESEL**

*Previene il congelamento del gasolio impedendo la formazione di paraffine che otturano i condotti alle basse temperature. Migliora la combustione del gasolio riducendo i consumi. Elimina ed evita i depositi nella camera di combustione. Abbassa il punto di scorrimento a freddo del gasolio. Idoneo per l'impiego in tutti i motori diesel.*

*Modo d'uso: versare il contenuto del barattolo nel serbatoio del gasolio prima di fare il pieno; un barattolo da 1 Lt. è sufficiente per 160/200 litri di gasolio.*

***N.B.: n.1 barattolo da Lt.1, additivato in 160/200 litri di gasolio, abbassa di circa 10° C. la temperatura di congelamento (la temperatura di congelamento del gasolio alla pompa varia in modo sostanziale da una compagnia petrolifera all'altra).***

*Per il gasolio da riscaldamento, a serbatoio (interrato) praticamente vuoto, immettere nel serbatoio 10/12 Lt. di additivo ogni 10.000 Lt. di gasolio aggiungendo il gasolio dopo che è stato messo l'additivo in modo di ottenere una buona miscelazione.*

*Additivare il gasolio da trattare ad una temperatura possibilmente non inferiore ai 10 °C, tenendo conto che l'additivo sia a temperatura ambiente (18/25 °C).*

#### **Disponibilità:**

Art. 2452 – EAN 8014525245213

– barattolo Lt.1.

***I valori sopracitati non costituiscono specifica e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.***

*(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).*

release maggio 2022