



PRODOTTI PER AUTO E MOTO

SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO ANTIACQUA

DIESEL

Trattamento antiacqua ad elevato potere demulsivo da utilizzarsi su tutti i motori diesel. Facilita la separazione dell'acqua di condensa presente nel serbatoio, proteggendo il sistema di iniezione dalla formazione di ruggine e dalla corrosione, aumentando la potenza e la scioltezza del motore e favorendo l'avviamento.

Modo d'uso: versare il contenuto del barattolo con il versatore in dotazione nel serbatoio del gasolio prima di fare il pieno; un barattolo da 250 ml. è sufficiente per 40/50 litri di gasolio.

Utilizzare un additivo sbagliato può causare seri problemi e danni al motore: per questo negli additivi per motori diesel, vengono utilizzati nuovi erogatori in materiale plastico di diametro differente rispetto a quelli per benzina, che impediscono di versare additivi per motori benzina in un serbatoio diesel e viceversa. Gli erogatori sfruttano un meccanismo di protezione già utilizzato da parecchie case automobilistiche: una valvola sul bocchettone del serbatoio che si apre solo se viene inserito un tubo dalle dimensioni corrette.

Disponibilità:

Art. 2461 – EAN 8014525246111 – barattolo ml.250 con versatore.

I valori sopracitati non costituiscono specifica e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release maggio 2022