

TURAFORI LIQUIDO PER RADIATORI

1.DESCRIZIONE:

Ripara rapidamente ed in modo permanente le perdite presenti nel circuito di raffreddamento. È compatibile con ogni tipo d'antigelo e/o liquido per radiatori sigillati. Non danneggia i manicotti, le guarnizioni e tutti i componenti presenti nel sistema di raffreddamento. Non ostruisce il flusso del circuito di raffreddamento. Previene ruggine ed incrostazioni. Evita smontaggi, perdite di tempo e denaro per saldature; nel caso di moderni radiatori con cappelli in materiale sintetico, costosissime sostituzioni. Pratico, facilmente dosabile, è adatto ad ogni tipo di circuito per moto, autovetture, trattori e veicoli industriali. Il contenuto del flacone è sufficiente per circuiti con una capacità di 8-10 litri circa. È consigliabile pulire il circuito con l'apposito disincrostante liquido prima di effettuare questo trattamento.

2.APPLICAZIONI:

Avviare il motore e far intiepidire il liquido di raffreddamento. Agitare il flacone prima dell'uso. Versare il contenuto del flacone nel radiatore o nella vaschetta del liquido di radiatori con il motore in moto ed il riscaldamento attivato, lasciando il motore acceso per 10/15 minuti. Se necessario rabboccare il liquido.

3.SETTORI D'IMPIEGO:

Fai da te, autofficine, concessionarie auto.

4.DISPONIBILITA':

Art. 4012 Tipo liquido – flacone ml.200

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release gennaio 2024.