



PRODOTTI PER AUTO E MOTO

SCHEDA TECNICA

## ZINCO SPRAY

*– protettivo antiruggine, oltre il 90% di zinco –*

### **1.DESCRIZIONE**

*L'alta concentrazione di prodotto attivo garantisce la massima protezione di tutti i metalli dove condizioni ambientali aggressive o eventuali fori da trapano, saldature, sono causa di formazione di ruggine ed ossidazioni. Lo Zinco Spray si lega fortemente al metallo impedendo la formazione di ogni tipo di ossidazione e corrosione, è un ottimo primer antiruggine ed è quindi un'eccellente base per verniciature a finire.*

### **2.APPLICAZIONI**

- *Agitare bene la bombola (per almeno un minuto) prima dell'uso.*
- *Prima di spruzzare il prodotto su parti molto arrugginite, pulire con una spazzola metallica rimuovendo l'ossidazione e l'eventuale grasso e l'eventuale unto.*
- *Spruzzare a circa 30 – 35 cm. dalla superficie da trattare.*
- *Il prodotto si asciuga dopo 15-20 minuti circa, potrà essere verniciato dopo 5 – 6 ore dall'applicazione; dopo la verniciatura la parte trattata si può anche far asciugare in forno per 20/30 minuti a 120° C.*
- *Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare per qualche secondo per liberare la valvola ed evitare l'occlusione.*

### **3.SETTORI D'IMPIEGO**

*Industria, nautica, fai da te.*

### **4.DISPONIBILITA'**

*Art. 8532 - Bombola spray ml.400*

*(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).*

*release gennaio 2014*