

## CUTTING OIL

### **1. PROPRIETA'**

*Prodotto idoneo per operazioni di taglio, trapanatura, maschiatura e filettatura sia di metalli teneri (rame, bronzo, ottone, alluminio e sue leghe) sia di metalli duri (acciaio, acciaio inox, titanio e leghe speciali). L'elevato potere lubrificante assicura una lubrificazione continua durante tutta la lavorazione. L'elevato potere refrigerante elimina le irregolarità dovute al calore. Gli additivi contenuti garantiscono un'azione "antisaldante" fra utensili e pezzo in lavorazione. Può essere usato su rettificatrici, fresatrici, alesatori, e dove è necessario mantenere gli utensili lubrificati per garantire una lavorazione di precisione. Protegge dalla corrosione. Prodotto ad uso professionale.*

### **2. MODALITA' D'USO**

*Agitare la bombola, spruzzare il prodotto direttamente sulle parti interessate mantenendo la bombola in posizione verticale.*

*Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.*

*Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.*

### **3. SETTORI D'IMPIEGO**

*Fai da te, settore meccanico e nautico.*

### **4. DISPONIBILITA'**

*Art. 8550 - Bombola spray ml.400*

*(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).*

release luglio 2019